



Термодат-11М3

Класс точности 0.25. Гарантия 5 лет

- Многоканальный прибор для измерения и позиционного регулирования температуры. От двух до четырёх входов, по одному реле на канал.
- Индикаторы светодиодные - две строки и индикатор для отображения номера канала
- Диапазон рабочих температур эксплуатации -30...+50С. Исполнение щитовое. Размер 96х96х82. Питание ~220В.
- Дополнительные опции - архив 1 Мбайт, интерфейс RS485 (интерфейс имеет гальваническую изоляцию).

Модель	Характеристики модели
11М3/2УВ/2Р	два универсальных входа, два выхода
11М3/3УВ/3Р	три универсальных входа, три выхода
11М3/4УВ/4Р	четыре универсальных входа, четыре выхода
11М3/5ТП/5Р	пять термодатных входов, пять релейных выходов

Приборы с архивной памятью и интерфейсом RS485.

Возможна поставка приборов Термодат-11М3 с интерфейсом RS232.

11М3/2УВ/2Р/485/1М	два универсальных входа, два выхода, архив, интерфейс RS485
11М3/2УВ/2Р/485	два универсальных входа, два выхода, интерфейс RS485
11М3/3УВ/3Р/485/1М	три универсальных входа, три выхода, архив, интерфейс RS485
11М3/3УВ/3Р/485	три универсальных входа, три выхода, интерфейс RS485
11М3/4УВ/4Р/485/1М	четыре универсальных входа, четыре выхода, архив, интерфейс RS485
11М3/4УВ/4Р/485	четыре универсальных входа, четыре выхода, интерфейс RS485
11М3/5ТП/5Р/485/1М	пять термодатных входов, пять релейных выходов, архив, интерфейс RS485
11М3/5ТП/5Р/485	пять термодатных входов, пять релейных выходов, интерфейс RS485