

МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ С СИЛЬФОННЫИ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ МТП-60С1-М1



1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|---|
| 1.1. Предел измерений, МПа | от 0 до 1.6 |
| 1.2. Длина соединительного капилляра, м | 1,6; 2,5; 4; 6; 8; 10; 12 (16 м. - по заказу) |
| 1.3. Класс точности | 2,5 |
| 1.4. Степень защиты от проникновения пыли и воды | IP53 ГОСТ 14254-96 |
| 1.5. Группа исполнения по устойчивости и прочности к воздействию синусоидальных вибраций № 4 | ГОСТ 12997-84 |
| 1.6. Температура окружающего воздуха, °С . . . | от минус 60 до плюс 60 |
| 1.7. Относительная влажность окружающего воздуха при температуре 35°С, % | 98 |
| 1.8. Средняя наработка на отказ, ч | 1×10^5 |
| 1.9. Полный средний ресурс, ч, не менее | 25000 |
| 1.10. Масса, кг, не более | 0,85 |
| 1.11. Суммарная величина серебра, г | 0,3774 |
| 1.12. Содержание цветных металлов, кг: | |
| медь и сплавы на медной основе | 0.21 |
| алюминий и алюминиевые сплавы | 0,08 |

