

Технические характеристики			
Выполняемая функция	Однокомандное с выдержкой на включение и отключение		Циклическое с отдельной регулировкой длительности импульса и паузы
Напряжение питания, В	ACDC24/AC220, ACDC110-220 (по исполнениям)	ACDC24/AC220, ACDC110 (по исполнениям)	ACDC24, ACDC110-220 (по исполнениям)
Диапазон выдержек времени	0,1 - 9,9 сек 1 - 99 сек 10 - 990 сек 0,1 - 9,9 мин 1 - 99 мин 10 - 990 мин 0,1 - 9,9 час 1 - 99 час	0,01 - 9,99 сек 0,1 - 99,9 сек 1 - 999 сек 10 - 9990 сек 0,1 - 99,9 мин 1 - 99 мин 10 - 9990 мин 0,1 - 99,9 час	<u>импульс/пауза</u> 0,1 - 9,9 сек 1 - 99 сек 10 - 990 сек 0,1 - 9,9 мин 1 - 99 мин 10 - 990 мин 0,1 - 9,9 час 1 - 99 час
Погрешность отсчета выдержки времени	не более 2%		
Максимальный ток нагрузки	7А		
Время готовности	не более 0,15 с		
Время повторной готовности	не более 0,05с	не более 0,1с	
Максимальное коммутируемое напряжение	7А/250В		
Максимальная коммутируемая мощность	1000ВА		
Габаритные размеры	48 x 48 x 98 мм		