


APPA 39 серия

APPA 39, 39R, 39MR



- Измерение постоянного / переменного тока 0,1 А...1000 А
- Измерение постоянного напряжения 0,1 В...1000 В (39MR)
- Измерение переменного напряжения 0,1 В...600 В (39MR)
- Удержание показаний
- Пиковое значение
- Измерение частоты тока от 20 Гц до 10 кГц, (39, 39R), тока и напр. (39MR)
- Прозвонка (39R)
- Максимальный диаметр провода 51 мм



* Модели с индексом "R"

** Потенциальные входы на нижнем торце

APPA 30, 30R



- Компактные, масса 0,2 кг
- Измерение постоянного/переменного тока без разрыва цепи
- Высокая чувствительность по току 10 мА
- Погрешность измерения силы тока от $\pm 1,0\%$
- Дополнительные входные терминалы для измерения постоянного / переменного напряжения и сопротивления
- Режим прозвонки цепи
- Измерение TrueRMS для 30R
- Батарейное питание

* Модели с индексом "R"

ТТД нормируются при: (23 ± 5) °C, отн. влажность ≤ 75 %		APPA 39	APPA 39R	APPA 39MR
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Пределы измерений	H		400; 600 В
	Погрешность	H		± (1,2 % + 5 ед. счета)
	Макс. разрешение	H		0,1 В
	Полоса частот	H		50...500 Гц
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Пределы измерений	H		400; 1000 В
	Погрешность	H		± (0,7 % + 2 ед. счета)
	Макс. разрешение	H		0,1 мВ
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК	Пределы измерений	H		400; 1000 А
	Погрешность	H		± (1,5 % + 5 ед. счета)
	Макс. разрешение	H		0,1 А
	Полоса частот	H		40...400 Гц
ПОСТОЯННЫЙ ТОК	Пределы измерений	H		400; 1000 А
	Погрешность	H		± (1,9 % + 5 ед. счета)
	Макс. разрешение	H		0,1 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ	Пределы измерений	H		4; 40 кОм
	Погрешность	H		± (1,0 % + 2 ед. счета)
	Макс. разрешение	H		1 Ом
ПРОЗВОН ЦЕПИ	Порог срабатывания	H		100 Ом
	Индикация	H		Звуковой сигнал 2 кГц
ЧАСТОТА ~U (APPA 39, 39R); ~U, ~I (APPA 39MR)	Пределы измерений	H		4; 10 кГц
	Погрешность	H		± (0,5 % + 3 ед. счета)
	Макс. разрешение	H		1 Гц
	Мин. входная частота	H		20 Гц
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Чувствительность	H		6 А; 3 В
	Защита входа	H		-U: 850 В; -U: 1000 В; I: 2000 А (<1 мин.)
	Измерение ср.кв. знач.	H		Синус сигнал произвольной формы
	Тип преобразователя	H		Датчик Холла
	Макс. индиц. число	H		4000
	Скорость измерения	H		2 изм./с
	Макс. диаметр провода	H		51 мм (шина 24 x 60 мм)
	Источник питания	H		9 В (тип «Крона»)
	Срок службы ист. пит.	H		40 ч
	Автовывключение	H		Через 30 мин
Усл. эксплуатации	H		0 °C...50 °C, отн. влажн. ≤75 %	
Габарит. размеры; масса	H		106 x 240 x 40 мм; 420 г	
Комплект поставки	H		Измерительные провода 39MR (2), источник питания (1), транспортная сумка (1), рук. по эксплуатации	

ТТД нормируются при: (23 ± 5) °C, отн. влажность ≤ 75 %		APPA 30/30R
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Пределы измерений	400 мВ; 4; 40; 400; 600 В
	Погрешность	± (1,5 % + 5 ед. счета)
	Макс. разрешение	0,1 мВ
	Полоса частот	40...500 Гц
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Пределы измерений	400 мВ; 4; 40; 400; 600 В
	Погрешность	± (0,5 % + 2 ед. счета)
	Макс. разрешение	0,1 мВ
	Вх. сопротивление	9 МОм
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК	Пределы измерений	40; 300 А
	Погрешность	± (1,0 % + 3 ед. счета)
	Макс. разрешение	10 мА
	Полоса частот	40 Гц...1 кГц
ПОСТОЯННЫЙ ТОК	Пределы измерений	40; 300 А
	Погрешность	± (1,0 % + 2 ед. счета)
	Макс. разрешение	10 мА
	Защита входа	400 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ	Пределы измерений	400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм
	Погрешность	± (0,9 % + 3 ед. счета)
	Макс. разрешение	0,1 Ом
	Защита входа	600 В
ПРОЗВОН ЦЕПИ	Порог срабатывания	50 Ом
	Индикация	Звуковой сигнал 2 кГц
	Защита входа	600 В
	Тип преобраз.	Датчик Холла
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Макс. индиц. число	4000
	Скорость измерения	2 изм./с
	Макс. D провода	22 мм
	Источник питания	1,5 В x 2 (тип AAA)
	Срок службы ист. пит.	60 ч
	Автовывключение	Через 30 мин
	Усл. эксплуатации	0 °C...50 °C, отн. влажн. ≤80 %
	Габарит. размеры; масса	66 x 192 x 27 мм; 200 г
	Комплект поставки	Измерительные провода (2), и точник питания (1), транспортная сумка (1), рук. по эксплуатации