ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЦ ЗАКАЗА ЕМКОСТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

CSAB AF8B5-31XNG-25A-LZS4-C-XXX

ТИП ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:
CS - ЕМКОСТНЫЙ;

ТИП ВЫХОДА:
нет- триггерный; **A** - аналоговый;

СПОСОБ УСТАНОВКИ:
B - встраиваемый;
N - невстраиваемый;

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА

СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
нет- подключение с помощью кабеля (не экранированный);
K - подключение с помощью кабеля (экранированный) (наличие хвостовика для крепления трубки защиты кабеля - “фитинга”);
F - подключение с помощью кабеля (не экранированный) (наличие хвостовика для крепления трубки защиты кабеля - “фитинга”);
C - подключение с помощью соединителя;
T - подключение с помощью клемм (клеммной коробки);

ТИПОРАЗМЕР КОРПУСА

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:
A - Алюминиевый сплав; **S** - Сталь 12Х18Н10Т;
B - Латунь; **F** - Сталь углеродистая;
P - Пластмасса;

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПО ГОСТ 14254-96:
нет - IP67; **5** - IP65; **8** - IP68;

ТИП ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:
1 - 2-х- проводные (≈20...250В/=20...320В);
3 - 3-х- проводные (=10...30В);
4 - 4-х- проводные (=10...30В);

ТИП КОНТАКТА:
1 - нормально разомкнутый (NO);
2 - нормально замкнутый (NC);
3 - переключающий;

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (отличное от типового):
нет - типовое; **1** - =3...15В; **2** - =10...65В; **5** - =77...150В; **9** - ≈320...420В;

СТРУКТУРА ВЫХОДА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:
N - npn («общий +»); **P** - pnp («общий –»);

НАЛИЧИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ВЫВОДА:
нет - заземляющего вывода нет; **G** - заземляющий вывод есть;

НОМИНАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ, Sном. (мм)

ТОК НАГРУЗКИ (отличный от типового), не более:
нет - типовой; **A** - 50мА; **B** - 100мА; **C** - 150мА; **D** - 200мА; **E** - 250мА; **F** - 400мА; **G** - 500мА; **H** - 750мА; **I** - 1000мА;

НАЛИЧИЕ СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ:
нет - индикации нет; **L** - индикация состояния выходного ключа есть;

ТИП ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:
нет - защиты нет;
Z - защита с восстановлением - защита от короткого замыкания с восстановлением работоспособности после устранения неисправности, защита от неправильного подключения питания, выбросов напряжения, максимальная емкость нагрузки 0,01 мкФ;
E - защита с восстановлением - защита от короткого замыкания с восстановлением работоспособности после устранения неисправности, защита от неправильного подключения питания, выбросов напряжения, емкость нагрузки 0,47...1 мкФ;
P - защита от переполюсовки;

ТИП СОЕДИНИТЕЛЯ (способ подключения):
S4; S40; S401; S402; S27; R4 - PC4; **R7** - PC7; **R10** - PC10; **R14** - PM14; **R18** - 2PMД18Б4; **R181** - 2PM18Б7;

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ:
нет - типовой;
C - низкотемпературные -45⁰...+65⁰C; **T** - тропического исполнения -25⁰...+75⁰C;
D - низкотемпературные -60⁰...+65⁰C; **Q** - тропического исполнения -15⁰...+105⁰C;
H - высокотемпературные -15⁰...+105⁰C; **S** - тропического исполнения -5⁰...+120⁰C;
G - высокотемпературные -5⁰...+120⁰C;

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ:
O - с открытым коллектором; **V** - вибростойкие;

УРОВЕНЬ ПУЛЬСАЦИЙ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ:
нет - ≤15%; **P** - ≤67%; **Pi** - ≤67% для включения по схеме И; **P1** - ≤15% помехозащищенные;

ДЛИНА КАБЕЛЯ, м (без обозначения - длина кабеля 2 м).