

Сальники





Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода



Сальник состоит из корпуса (1), уплотнителя (2), гайки уплотнения (3), прокладки (4) и фиксирующей гайки (5). Уплотнитель и прокладка выполнены из неопрена. Корпус, гайка уплотнения и фиксирующая гайка выполнены из нейлона. Установка сальника производится при помощи трубного (газового) ключа. Диапазон рабочих температур от -40 до $+80$ °С.

Ассортимент

| Фото | Чертеж | Тип | Степень защиты | Размеры, мм | | | | | | | Диаметр кабеля | Цвет | Кол-во в упаковке | Артикул |
|--------|--------|----------|----------------|-------------|------|------|------|------|-------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | M | D | F | C | S | d1 | m | | | | |
| | | PGL 11 | IP54 | 18,0 | 8,0 | 7,0 | 34,0 | 24,0 | 26,0 | 5,0 | 5-8 | серый RAL7035 | 100 | YSA30-08-11-54-K41 |
| | | PGL 13,5 | IP54 | 20,0 | 10,0 | 8,0 | 35,0 | 27,0 | 29,0 | 6,0 | 6-10 | серый RAL7035 | 100 | YSA30-10-13-54-K41 |
| | | PGL 16 | IP54 | 22,0 | 12,0 | 10,0 | 40,0 | 30,0 | 33,0 | 6,0 | 10-12 | серый RAL7035 | 100 | YSA30-12-16-54-K41 |
| | | PGL 21 | IP54 | 28,0 | 16,0 | 10,0 | 45,0 | 35,6 | 38,5 | 7,0 | 13-16 | серый RAL7035 | 100 | YSA30-16-21-54-K41 |
| | | PGL 29 | IP54 | 37,0 | 25,0 | 9,0 | 50,0 | 46,0 | 50,0 | 7,0 | 18-25 | серый RAL7035 | 100 | YSA30-25-29-54-K41 |
| | | PGL 36 | IP54 | 46,0 | 32,0 | 12,0 | 56,0 | 60,0 | 66,0 | 8,0 | 22-32 | серый RAL7035 | 100 | YSA30-32-36-54-K41 |
| | | PGL 42 | IP54 | 54,0 | 40,0 | 9,0 | 63,0 | 65,0 | 73,0 | 8,0 | 33-40 | серый RAL7035 | 100 | YSA30-40-42-54-K41 |
| PGL 48 | IP54 | 59,0 | 44,0 | 12,0 | 63,0 | 70,0 | 77,0 | 8,0 | 34-44 | серый RAL7035 | 100 | YSA30-44-48-54-K41 | | |
| | | PG7 | IP54 | 12,0 | 8,0 | 7,0 | 31,0 | 19,0 | 21,0 | 5,0 | 2,5-7 | серый RAL7035 | 100 | YSA20-06-07-54-K41 |
| | | PG9 | IP54 | 15,0 | 8,0 | 9,0 | 33,0 | 22,0 | 24,0 | 5,0 | 4-9 | серый RAL7035 | 100 | YSA20-08-09-54-K41 |
| | | PG 11 | IP54 | 18,0 | 7,0 | 11,0 | 36,0 | 24,0 | 26,0 | 5,0 | 5-11 | серый RAL7035 | 100 | YSA20-10-11-54-K41 |
| | | PG 13,5 | IP54 | 20,0 | 7,5 | 12,0 | 38,0 | 27,0 | 29,0 | 6,5 | 5-12 | серый RAL7035 | 100 | YSA20-12-13-54-K41 |
| | | PG 16 | IP54 | 22,0 | 9,0 | 13,0 | 42,0 | 30,0 | 33,0 | 6,0 | 6-13 | серый RAL7035 | 100 | YSA20-14-16-54-K41 |
| | | PG 21 | IP54 | 28,0 | 11,0 | 19,0 | 51,0 | 35,5 | 38,5 | 7,0 | 9-19 | серый RAL7035 | 100 | YSA20-18-21-54-K41 |
| | | PG 29 | IP54 | 36,0 | 10,0 | 25,0 | 52,0 | 46,0 | 50,0 | 6,5 | 20-25 | серый RAL7035 | 100 | YSA20-25-29-54-K41 |
| | | PG 36 | IP54 | 47,0 | 13,0 | 32,0 | 65,0 | 58,0 | 65,0 | 7,5 | 23-32 | серый RAL7035 | 100 | YSA20-32-36-54-K41 |
| | | PG 42 | IP54 | 54,0 | 12,0 | 38,0 | 66,0 | 64,5 | 72,0 | 8,0 | 32-38 | серый RAL7035 | 100 | YSA20-40-42-54-K41 |
| | | PG 48 | IP54 | 59,0 | 13,0 | 45,0 | 66,0 | 70,0 | 78,0 | 8,0 | 38-45 | серый RAL7035 | 100 | YSA20-44-48-54-K41 |

| Фото | Чертеж | Тип | Степень защиты | Размеры, мм | | | | | | | Диаметр кабеля | Цвет | Кол-во в упаковке | Артикул | |
|---|---|----------------|----------------|-------------|------|------|------|------|-------|--------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | M | D | F | C* | S | d1 | m | | | | | |
|  |  | MG 12 | IP68 | 12,0 | 6,0 | 8,0 | 37,0 | 17,5 | 19,0 | 5,0 | 4,6 - 8 | черный | 100 | YSA10-08-12-68-K02 | |
| | | MG 16 | IP68 | 15,0 | 13,0 | 10,0 | 46,0 | 22,0 | 24,0 | 7,0 | 6-10 | черный | 100 | YSA10-10-16-68-K02 | |
| | | MG 20 | IP68 | 20,0 | 13,0 | 14,0 | 52,0 | 26,6 | 29,0 | 8,0 | 9-14 | черный | 100 | YSA10-14-20-68-K02 | |
| | | MG 25 | IP68 | 25,0 | 14,0 | 18,0 | 57,0 | 32,5 | 35,5 | 8,0 | 13-18 | черный | 100 | YSA10-18-25-68-K02 | |
| | | MG 32 | IP68 | 32,0 | 14,0 | 25,0 | 62,0 | 41,0 | 45,0 | 8,0 | 18-25 | черный | 100 | YSA10-25-32-68-K02 | |
| | | MG 40 | IP68 | 40,0 | 19,0 | 32,0 | 70,0 | 49,0 | 53,5 | 10,0 | 24-32 | черный | 100 | YSA10-30-40-68-K02 | |
| | | MG 50 | IP68 | 50,0 | 21,0 | 42,0 | 80,0 | 61,0 | 66,0 | 10,0 | 30-42 | черный | 100 | YSA10-39-50-68-K02 | |
| MG 63 | IP68 | 63,0 | 23,0 | 52,0 | 89,0 | 74,0 | 81,5 | 11,0 | 40-52 | черный | 100 | YSA10-52-63-68-K02 | | | |
|  |  | Сальник d=20мм | IP68 | 22,0 | | | 16,0 | | | | 0-20 | белый | 100 | YSA40-20-22-68-K01 | |
| | | Сальник d=20мм | IP68 | 22,0 | | | 16,0 | | | | | 0-20 | серый RAL7035 | 100 | YSA40-20-22-68-K41 |
| | | Сальник d=25мм | IP68 | 27,0 | | | 18,0 | | | | | 0-25 | белый | 100 | YSA40-25-27-68-K01 |
| | | Сальник d=25мм | IP68 | 27,0 | | | 18,0 | | | | | 0-25 | серый RAL7035 | 100 | YSA40-25-27-68-K41 |
| | | Сальник d=25мм | IP68 | 32,0 | | | 18,0 | | | | | 0-25 | серый RAL7035 | 100 | YSA40-25-32-68-K41 |
| | | Сальник d=32мм | IP68 | 37,0 | | | 18,0 | | | | | 0-32 | серый RAL7035 | 50 | YSA40-32-37-68-K41-050 |
| | | Сальник d=40мм | IP68 | 49,0 | | | 20,0 | | | | | 0-40 | серый RAL7035 | 100 | YSA40-40-49-68-K41 |