

ОБОЗНАЧЕНИЕ, МАРКИРОВКА, КОМПЛЕКТНОСТЬ КМЧ

КМЧ	-	ДИ	-	M20 Ф1/4 Ф1/2 ФТ ФШ ФМ20	-	С К ССК СК1 СК1И ССК1Д	-	Общее обозначение полного КМЧ для датчиков ДИ, ДА, ДВ, ДИВ с приемником давления типа «Сапфир»		
КМЧ	-	ДД	-	0 ВБ КБ	-	2Ф1/4 2Ф1/2 2ФТ 2ФШ 2ФМ20	-	СК1 СК1И ССК1Д ССК2 0	-	Общее обозначение полного КМЧ для датчиков ДД с приемником давления типа «Сапфир». Клапанные и вентильные блоки в состав КМЧ не входят

КОМПЛЕКТНОСТЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ

- M20:** штуцер короткий, гайка M20, медная шайба
- Ф1/4:** фланец с резьбовым отверстием 1/4", два болта (M10, L=40мм) с шайбами, два резиновых кольца, два болта (M10, L=15мм)
- Ф1/2:** фланец с резьбовым отверстием 1/2", два болта (M10, L=40мм) с шайбами, два резиновых кольца, два болта (M10, L=15мм)
- ФТ:** фланец с приварным патрубком, два болта (M10, L=40мм) с шайбами, два резиновых кольца, два болта (M10, L=15мм)
- ФШ:** фланец, штуцер, два болта (M10, L=40мм) с шайбами, два резиновых кольца, два болта (M10, L=15мм)
- ФМ20:** фланец с наружной резьбой M20, медная шайба, штуцер короткий, гайка M20, два болта (M10, L=40мм) с шайбами, два резиновых кольца, два болта (M10, L=15мм)
- С:** скоба V-образная плоская, муфта резьбовая, два болта М6 с шайбами (для датчиков типа С-22 моделей хх51, хх61, хх71)
- К:** кронштейн угловой скругленный с центральным отверстием, три болта М6 с шайбами (для датчиков типа С-22 моделей хх50, хх60, хх70)
- ССК:** две скобы U-образных круглых, кронштейн угловой скругленный с вкладышем и центральным отверстием, четыре шайбы, три болта М6 с шайбами (для датчиков типа С-22 моделей хх50, хх60, хх70)
- СК1:** скоба U-образная круглая, кронштейн удлиненный, две гайки, две шайбы
- СК1И:** скоба U-образная круглая, кронштейн квадратный, две гайки, две шайбы
- ССК1Д:** две скобы U-образных круглых, кронштейн Г-образный с вкладышем, четыре гайки, четыре шайбы
- ССК2:** две скобы U-образных круглых, кронштейн _П_ -образный, четыре гайки, четыре шайбы, два болта М6 (используется для крепления прибора с клапанным блоком на трубу, крепится непосредственно на клапанный блок)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ВЕНТИЛЬНЫХ И КЛАПАНЫХ БЛОКОВ

- ВБ:** вентильный блок, два резиновых кольца, четыре болта (M10, L=70мм). Комплектность - для совместного использования с базовыми КМЧ. Для комплектации комплексных КМЧ использовать только вентильный блок.
- КБ:** клапанный блок, два резиновых кольца, четыре болта (M10, L=35мм) с шайбами. Комплектность - для совместного использования с базовыми КМЧ. Для комплектации комплексных КМЧ использовать только клапанный блок.

Примечание: При продаже полных комплектов допускается не вкладывать избыточные болты M10, L=40мм