

Константа МК4 - ПД



Описание:

Стандарт ISO 2808. Цифровой толщиномер защитный лакокрасочных, порошковых и других покрытий на изделиях из электропроводящих неферромагнитных металлов и сплавов.

Технические характеристики:

Прибор может быть укомплектован одним из следующих преобразователей - ПД1, ПД2 или ПД3.

Основные характеристики можно посмотреть в описании прибора Константа К5.

Диапазон измерения, Т: 1500 мкм (для ПД1); 12 мм (для ПД2); 30 мм (для ПД3).

Погрешность измерения, мкм:

- в диапазоне $T=0... 99$, не более $\pm(0,02T+1)$;
- в диапазоне $T=100... 500$, не более $\pm(0,01M+1)$;
- в диапазоне $T > 500$, не более $\pm 0,02M$.

Габаритные размеры, мм, 95x45x20.

Питание - две встроенные аккумуляторные батареи ААА 1,5 В.

Особенности:

Самый маленький отечественный цифровой толщиномер. Наличие матричного индикатора существенно облегчает общение с прибором в процессе работы. Возможность проведения допускового контроля и измерений с усреднением. Большие четко читаемые цифры. Встроенный аккумулятор и внешнее зарядное устройство. Малое потребление энергии (до 60000 измерений от свежезаряженного аккумулятора).

Комплект поставки:

Прибор со встроенным преобразователем, комплект мер толщины, образцовое основание, упаковка, паспорт, методика поверки.