

CENTER 340 серия

CENTER 340, 342



CENTER®

Измерители - регистраторы температуры и влажности цифровые

- Измерение температуры (340), температуры и влажности (342)
- ЖК дисплей с подсветкой
- Индикация состояния источника питания
- Индикация заполнения памяти
- Кронштейн для крепления к вертикальной поверхности
- Водостойкое исполнение (340)
- Объем памяти: 64000 (340), 32000 x 2 (342)
- Интерфейс RS-232 (посредством коммуникационного модуля CENTER 345)
- Комплектуется программным обеспечением

| Характеристики | Параметры | Значения |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| ТЕМПЕРАТУРА | Диапазон температур | минус 30 °C ... 70 °C; минус 22 °F ... 158 °F |
| | Разрешение | 0,1 °C/ 0,1 °F |
| | Погрешность измерения | ± 0,7 °C (±1,3 °F) |
| ВЛАЖНОСТЬ (ТОЛЬКО МОДЕЛЬ 342) | Диапазон | 5 %...98% |
| | Разрешение | 0,1% |
| | Погрешность измерения | ± 3 % |
| ДИСПЛЕЙ | Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| | Подсветка дисплея | Светодиодная |
| | Формат индикации | 3 разряда |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Источник питания | 2X1,5 В (элементы AAA) |
| | Время работы | 1 год (при интервале регистрации 1 мин) |
| | Габаритные размеры | 92 x 55 x 21 мм |
| | Масса | 95 г |
| | Комплект поставки | Источник питания (2), руководство по эксплуатации, кабель RS-232, программное обеспечение |