

Щиты с монтажной панелью

Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.



Комплектность:

Корпус – 1 шт.
Знаки
электробезопасности – 3 шт.
Проводник
заземления дверцы – 1 шт.
Крепежные скобы
(для корпусов IP54) – 4шт.
Кабельные ввод-сальники
(для корпусов IP54) –
по количеству вводных
отверстий.
Паспорт – 1 шт.

Маркировка:

ЩМП-1-2- 36 УХЛ3 IP31

ЩМП – щит с монтажной панелью
1 – габарит корпуса
2 – номер разработки
3 – тип покрытия
3 – ЭПК/шагрень
5 – ЭПК/глянец
7 – ППК/шагрень
9 – ППК/глянец
4 – цвет краски
4 – RAL 7032
6 – RAL 7035
8 – RAL 9016
УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ15150-69
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254-96

Описание конструкции

Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Корпуса со степенью защиты IP54, имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пыле- влагонепроницаемый замок.

Особенности, преимущества:

- Универсальная конструкция.
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Съемная монтажная панель.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Комплект знаков электробезопасности.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат качества.

Эстетика и дизайн.

Технические характеристики:

Номинальный ток	до 630 А.
Толщина металла	1,0-1,5 мм.
Тип покрытия	порошковая шагрень.
Цвет	RAL 7032, RAL 7035.
Степень защиты	IP31, IP54.
Угол открытия двери	105°.
Тип применяемых аппаратов	любой

Щиты с монтажной панелью (IP31)



Типоразмер	Характеристики	Цвет	Артикул
ЩМП-1-0 36 УХЛ3	Габ. Размеры, мм: корпус 395×310×220; панель 330×250. К-во вводов: 3 отв. Ø31мм (снизу). Масса: 5,8 кг.	RAL 7035	YKM40-01-31
ЩМП-1-1 36 УХЛ3	Габ. размеры, мм: корпус 395×310×150; панель 330×250. К-во вводов: 3 отв. Ø31мм (снизу). Масса: 5,2 кг.	RAL 7035	YKM41-01-31
ЩМП-2-0 36 УХЛ3	Габ. размеры, мм: корпус 500×400×220; панель 430×340. К-во вводов: 3 отв. Ø31мм (снизу). Масса: 9,2 кг.	RAL 7035	YKM40-02-31
ЩМП-2-1 36 УХЛ3	Габ. размеры, мм: корпус 500×400×150; панель 430×340. К-во вводов: 3 отв. Ø31мм (снизу). Масса: 8,1 кг.	RAL 7035	YKM41-02-31
ЩМП-3-0 36 УХЛ3	Габ. размеры, мм: корпус 650×500×220; панель 580×440. К-во вводов: 3 отв. Ø31мм (снизу). Масса: 13,8 кг.	RAL 7035	YKM40-03-31
ЩМП-3-1 36 УХЛ3	Габ. размеры, мм: корпус 650×500×150; панель 580×440. К-во вводов: 3 отв. Ø31мм (снизу). Масса: 12,2 кг.	RAL 7035	YKM41-03-31
ЩМП-4-0 36 УХЛ3	Габ. размеры, мм: корпус 800×650×250; панель 730×585. К-во вводов: 4 отв. Ø31мм (снизу). Масса: 20,5 кг.	RAL 7035	YKM40-04-31
ЩМП-5-0 36 УХЛ3	Габ. размеры, мм: корпус 1000×650×300; панель 930×585. К-во вводов: 5 отв. Ø31мм (снизу). Масса: 26,2 кг.	RAL 7035	YKM40-05-31
ЩМП-6-0 36 УХЛ3	Габ. размеры, мм: корпус 1200×750×300; панель 1130×685. К-во вводов: 6 отв. Ø31мм (снизу). Масса: 41,0 кг.	RAL 7035	YKM40-06-31
ЩМП-7-0 36 УХЛ3	Габ. размеры, мм: корпус 1320×750×300; панель 1250×690. К-во вводов: 7 отв. Ø31мм (снизу). Масса: 47,5 кг.	RAL 7035	YKM40-07-31

Щиты с монтажной панелью (IP54)



Типоразмер	Характеристики	Цвет	Артикул
ЩМП-1-0 74 У2	Габ. размеры, мм: корпус 395×310×220; панель 330×250. К-во вводов: 11 отв. Ø28мм (снизу). Масса: 6,4 кг.	RAL 7032	УКМ40-01-54
ЩМП-2-0 74 У2	Габ. размеры, мм: корпус 500×400×220; панель 430×340. К-во вводов: 15 отв. Ø28мм (снизу). Масса: 9,9кг.	RAL 7032	УКМ40-02-54
ЩМП-3-0 74 У2	Габ. размеры, мм: корпус 650×500×220; панель 580×440. К-во вводов: 19 отв. Ø28мм (снизу). Масса: 13,8 кг.	RAL 7032	УКМ40-03-54
ЩМП-4-0 74 У2	Габ. размеры: корпус 800×650×250; панель 730×585. К-во вводов: 1 отв. 543×123 (снизу). Масса: 26,7 кг.	RAL 7032	УКМ40-04-54
ЩМП-5-0 74 У2	Габ. размеры, мм: корпус 1000×650×285; панель 930×585. К-во вводов: 1 отв. 523×123 (снизу). Масса: 32,4 кг.	RAL 7032	УКМ40-05-54
ЩМП-6-0 74 У2	Габ. размеры, мм: корпус 1200×750×300; панель 1130×685. К-во вводов: 1 отв. 523×123 (снизу). Масса: 45,5 кг.	RAL 7032	УКМ40-06-54
ЩМП-7-0 74 У2	Габ. размеры: корпус 1400×650×285; панель 1330×585 К-во вводов: 1 отв. 523×123 (снизу). Масса: 46,9 кг.	RAL 7032	УКМ40-07-54