

КЛАПАН ПИТАНИЯ КОТЛОВ

КРП-50

Клапан предназначен для автоматического питания и поддержания заданного уровня воды в верхнем барабане котла малой производительности, а также в других аналогичных системах.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Диаметр условного прохода, мм	50, 80
Величина условного давления, МПа	1,6
Температура регулируемой среды, °С	До 180
Условная пропускная способность: регулируемая, Кв, м ³ /час (±10%) для	
Ду 50	25
Ду 80	60
Пропускная способность при перепаде давления 1,6 кгс/см ³ , регулируемая, м ³ /час (±20%)	
Ду 50	30
Ду 80	72
Ход затвора, регулируемый, мм	До 17±0,5
Относительная нерегулируемая протечка клапана, не более, % от Kvu	0,4
Масса клапана, кг, не более	
Ду 50	6
Ду 80	9
Габаритные размеры, мм	
Ду 50	105*314*426
Ду 80	133*344*439

Пример записи при заказе:

Клапан КРП-50М-50 ТУ 25-02.160435-85 для ДУ 50;

Клапан КРП-50М-80 ТУ 25-02.160435-85 для ДУ 80.