СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

Параметры	APPA								M266	M266F	M266C	MS 2001	MS 2001F	MS 2001C	MS 2002A	MS 2101	MS 2102	MS 2600	MS 9912
	A2	A3	A7D	A9	A12R	A15	30R	36RII											
Изм. тока пост./перем., А	- / 400	- / 400	- / 200	- / 400	600/600	- / 1000	300/300	600/600	- / 1000	- / 1000	- / 1000	- / 1000	- / 1000	- / 1000	- / 400	1000/ 1000	400/400	- / 200	1000/ 1000
Изм. напряжение пост./перем., В	- / -	600/600	600/600	1000/ 750	600/600	1000/ 750	600/600	600/600	1000/ 750	1000/ 750	1000/ 750	1000/ 750	1000/ 750	1000/ 750	600/ 600	1000/ 700	600/ 600	1000/ 700	1000/ 700
Погрешность на перем. токе, %	2 3	1,9	3	2	1,9 2,5	1,9 2,5	1 3	1,9 2,5	2 3	2 3	2	2	2	2	2	3	2	3	2 3
Макс. разрешение	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,1	0,01	0,1	0,1
Диапазон частот по перем. току, Гц	50-60	50-60	45-66	50-60	50-400	50-400	40-1000	50-400	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-400	50-60	50-60
Изм. сопротивления	-	20 МОм	2 кОм	2 кОм	400 Ом	400 Ом	40 МОм	40 МОм	2 МОм	2 МОм	2 МОм	2 кОм	2 кОм	2 кОм	0,4 кОм	40 МОм	400 Ом	40 МОм	30 МОм
Реж. «прозвонка»	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Диодный тест	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+
Измер. температуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750^0	-	-	750^0	-	750^0	-	-	-
Изм. частоты, кГц	-	-	-	-	(тока) 0,4	(тока) 0,4	-	-	-	2	-	-	2	-	-	100	-	100	30
Изм. скважности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-
Изм. емкости, мкФ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40	-
Изм. ср. кв.значен. сигн. произв. формы	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цифровая шкала	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Макс. индиц. число	1999	1999	2000	2000	4000	4000	4000	4000	1999	1999	1999	1999	1999	1999	3999	3999	3999	3999	3200
Линейная шкала	-	-	-	-	40 сегм	40 сегм	-	-	-	-	-	-	-	-	42 сегм	-	42 сегм	-	33 сегм
Выбор пред. измер.	P	A	-	-	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	A+P	A	A+P	A+P	A+P
Память «Hold»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Рег. пиков. значений	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рег. мин/макс значен.	-	-	-	-	+	+	макс.	макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Режим относит. изм.	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	пост. ток	+	-
Автоустановка нуля	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	ручн.
Макс. диам. провода	27 мм	32мм	12мм	27мм	35мм	51мм	22мм	35мм	50мм	50мм	50мм	42мм	42мм	42мм	28мм	42мм	28мм	12мм	55мм
Макс.размер шины	-	-	-	-	-	24x60	-	15x40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Автовыкл., мин.	-	10	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30	-
Блокир. автовыкл.	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электробезопасность	Кат. III 600 В	Кат. III 600 В	Кат. III 600 В	Кат. III 600 В	Кат. III 600 В	Кат. III 1000 В	Кат. III 600 В	Кат. III 600 В	Кат. II 1000 В	Кат. II 1000 В	Кат. II 1000 В	Кат. II 1000 В	Кат. II 1000 В	Кат. II 1000 В	Кат. II 600 В	Кат. II 1000 В	Кат. II 600 В	Кат. III 600 В	Кат. II 1000 В
Питание: напряжен., (тип элемента)	9 (Крона)	2x1,5 (AA)	9 (Крона)	9 (Крона)	9 (Крона)	2x1,5 (AA)	2x1,5 (AA)	9 (Крона)	9 (Крона)	9 (Крона)	9 (Крона)	9 (Крона)	9 (Крона)	9 (Крона)	2x1,5 (AA)	9 (Крона)	2x1,5 (AA)	9 (Крона)	9 (Крона)
Особенности, другие характеристики	-	-	открытый охват	автовыбор режимов	-	-	-	-	изм. до 2000 МОм при подключен. внеш. 500 В			-	-	-	-	-	-	открытый охват	-
Сертификат	СИ	СИ	СИ	СИ	СИ	СИ	СИ	СИ	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.