

Измерители температуры



CENTER-350

Пирометры CENTER 350, CENTER 352 CENTER TECHNOLOGY CORP.

- Бесконтактное измерение температуры
- Лазерный целеуказатель
- Включение/выключение целеуказателя
- ЖК дисплей с подсветкой
- Оптическое разрешение 8:1 (350), 12:1 (352)
- Малое время отклика, не более 500 мс
- Отображение результата в шкалах °C и °F
- Функция удержания показаний
- Автоматическое выключение питания
- Компактный, удобный в эксплуатации

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА	Диапазон температур	минус 20 °C ... 500 °C минус 4 °F ... 932 °F
	Разрешение	0,5 °C; 0,5 °F (CENTER 350) 0,1 °C; 0,2 °F (CENTER 352)
	Погрешность измерения	± 2 % от показания или ± 2 °C (4 °F)
ДИСПЛЕЙ	Тип индикатора	Жидкокристаллический
	Подсветка дисплея	Светодиодная
	Формат индикации	4 разряда
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Оптическое разрешение (D:S)	12:1 (CENTER 352) 8:1 (CENTER 350)
	Коэффициент излучения	Фиксированный 0,98
	Воспроизводимость	± 1 % от показания или ± 1 °C (2 °F)
	Время установления	500 мс
	Источник питания	9 В тип «Крона», срок службы 15 ч
	Время автовыключения	10 с
	Габаритные размеры	158 x 115 x 36 мм
	Масса	180 г
Комплект поставки	Источник питания (1), транспортная сумка	